

## Om Oss

Våra värderingar fokuserar på innovation, samarbete och hållbarhet.

Innovation drivs av engagemanget för nyskapande inom belysningslösningar.



 **NEOLITE**

# Atena Line

Atena Line är en kraftfull och robust belysningslösning som är speciellt designad för att passa i tuffa industriella miljöer.

Armaturen är klassad med IP65, vilket innebär att den är helt dammtät och tålig mot vattenstänk, samt IK08, vilket garanterar hög slagtålighet. Med en imponerande ljusstyrka på upp till 34.000 lumen är Atena Line optimal för installation på hög höjd, där stark och tillförlitlig belysning krävs.

Denna armatur är det perfekta valet för att säkerställa en ljusstark och hållbar belysningslösning i krävande industrimiljöer.

---

## NEOLITE AB



info@neolite.se



Borgmästargränd 1D, 553 20 Jönköping

# Teknisk specifikation

## Installation

**Montering:** Utanpåliggande

## Material & färg

**Material:** Aluminium

**Färg:** Svart

**Diffusor:** Transparent härdat glas

**IP-klass:** 65

**IK-klass:** 08

**D-klass:** .

## Dimensioner

**Längd:** 465/680/785/885mm

**Bredd:** 201mm

**Höjd:** 150mm

## Ljustekniskdata

**Ljuskälla:** LED

**Optik:** Reflektor

**Ljusfördelning:** Direkt

**Spridningsvinklar:** 60°, 90°, 120°

**Ljusfärg:** 5000K standard

**SDCM:** 3

**CRI:** 80

## Prestanda data

**Effekt:** 110–233W

**Ljusflöde (lm output):** 17.000–34.000lm

**Livslängd:** 83.000 L90B10

**Styrning:** HF (DALI som tillval)

**Tillbehör:** -

## Övrigt

**Garanti:** 5 år

**Retrofit:** Nej

**ALEM09:** Ja

## NEOLITE AB



info@neolite.se



Borgmästargränd 1D, 553 20 Jönköping



---

**NEOLITE AB**



info@neolite.se



Borgmästargränd 1D, 553 20 Jönköping