

Om Oss

Våra värderingar fokuserar på innovation, samarbete och hållbarhet.

Innovation drivs av engagemanget för nyskapande inom belysningslösningar.



Tolva S

Tolva S är en infälld LED-armatur designad för hög visuell komfort och komplett integration i rummet. Den finns i fyra storlekar och alla färger i RAL-färgkartan, med valfria elektrolytiska ytbehandlingar i guld, koppar och grafit.

Tolva S har dim-to-warm-teknologi som justerar ljusets färgtemperatur från 3000K till 1800K och erbjuder IP54-skydd. Med styrningsalternativ som fasdim, DALI, Bluetooth och Zigbee är denna armatur idealisk för olika belysningsprojekt.

Bikakeraster finns som tillbehör till Tolva S för högsta möjliga avbländning.

NEOLITE AB



info@neolite.se



Borgmästargränd 1D, 553 20 Jönköping

Teknisk specifikation

Installation

Montering: Infällt

Material & färg

Material: Aluminium

Färg: Grafit, Grå. Vit, Borstad koppar, Guld, Svart

Diffusor: -

IP-klass: 20 (54 som tillval)

IK-klass: -

D-klass: Nej

Dimensioner

Längd: 60mm Ø

Höjd: 62/80mm

Ljustekniskdata

Ljuskälla: LED

Optik: Reflektor

Ljusfördelning: Direkt

Spridningsvinklar: 20°, 40°, 60°

Ljusfärg: 2700K/3000K/4000K/D2W 1800-3000K

SDCM: 3

CRI: 90

Prestanda data

Effekt: 10-25W

Ljusflöde (lm output): 780-1400lm

Livslängd: 50.000 L80B20

Styrning: HF/ DALI/ Fasdim/ Zigbee/ Bluetooth/ Inbyggt nödljus

Tillbehör: Bikakeraster

Övrigt

Garanti: 5 år

Retrofit: Ja

ALEM09: Ja

NEOLITE AB




info@neolite.se



Borgmästargränd 1D, 553 20 Jönköping





6/9 W




62 mm



ø60 mm



13 W



80 mm



ø60 mm



NEOLITE AB



info@neolite.se



Borgmästargränd 1D, 553 20 Jönköping